

GT - Tandem 2000 – 2400 kg



Niedrige Ladehöhe durch
Spezialprofile für Rahmen

Länge der Auffahrrampe
1800 mm , damit Auffahrwinkel
von 16 °

Rampe 1x klappbar zur
Verringerung des
Windwiderstandes

Beleuchtung seitlich neben der
Bordwand, mit stabilen
Schutzbügeln eingefasst

Abweiser rechts und links zum
Schutz der Kotflügel

Kotflügel wahlweise aus
Kunststoff oder aus verzinktem
Stahlblech



Technische Beschreibung Standardvariante

- * verstärkter, tiefgelegter Rahmen mit stabilen Eckrungen, geschweißt mit V-Zuggabel und komplett feuerverzinkt
- * Tandemfahrgestell mit wartungsfreien deutsche Markenachsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- * Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei
- * Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- * Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher
- * Pritschenboden aus wasserfest verleimter, rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte, 18 mm dick
- * Bordwände aus wasserfest verleimten, oberflächenveredelten Schichtholzplatten, 15 mm dick, Bordwandhöhe 400 mm
- * Rückwand als Auffahrrampe (Länge 1800 mm) Stahlträgergruppe montiert, 1x faltbar, Auffahrwinkel ca. 15°
- * Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher durch Schutzprofil und Abweiser, seitlich angebaut
- * 7-poliger Stecker für E-Anschluß
- * Stützrad, vollgummibereift

Maße und Gewichte

Typ	Pritschen- innenlänge L (mm)	Pritschen- innenbreite B (mm)	Bordwand- höhe H (mm)	Anzahl Achsen	Gesamt- länge C (mm)	Gesamt- breite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leer- gewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
GT 20.30-15	3.020	1.520	400	2	4.550	2.020	430	2.000	560	1.440
GT 20.30-19	3.020	1.820	400	2	4.550	2.320	430	2.000	620	1.380
GT 20.35-15	3.520	1.520	400	2	5.050	2.020	430	2.000	570	1.430
GT 20.35-19	3.520	1.820	400	2	5.050	2.320	430	2.000	640	1.360
GT 20.40-15	4.020	1.520	400	2	5.550	2.020	430	2.000	590	1.410
GT 20.40-19	4.020	1.820	400	2	5.550	2.320	430	2.000	660	1.340
GT 24.30-15	3.020	1.520	400	2	4.550	2.020	430	2.400	570	1.830
GT 24.30-19	3.020	1.820	400	2	4.550	2.320	430	2.400	630	1.770
GT 24.35-15	3.520	1.520	400	2	5.050	2.020	430	2.400	580	1.820
GT 24.35-19	3.520	1.820	400	2	5.050	2.320	430	2.400	650	1.750
GT 24.40-15	4.020	1.520	400	2	5.550	2.020	430	2.400	600	1.800
GT 24.40-19	4.020	1.820	400	2	5.550	2.320	430	2.400	670	1.730

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- schweres Automatikstützrad
- höhenverstellbare Zugvorrichtung, feuerverzinkt mit DIN-Zugöse und Kugelkupplung
- Schiebbestützen
- versenkbare Verzurrösen
- Seilwinde 500, 650 oder 900 kg (auch mit Abrollautomatik)
- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Hochplane mit Spriegelgestell
- Flachplane oder Abdecknetz
- Stirnwand klappbar
- Reserveradhalter (seitlich montiert), Reserverad
- Bordwände außen lackiert
- 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- Rückfahrscheinwerfer
- Parkwarntafel
- Kastenschloß, Komfortschloß
- Werkzeugkiste, verschließbar, spritzwasserdicht, inklusive Schloß

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation



Industriestrasse 5 *14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de